



FP3

PRÉSENTATION

des valves à sertir
FP3 mini-ball™



**Très
Impressionnantes**

Fabriqué pour la qualité
et la performance, conçu
pour impressionner.

Les nouvelles valves à sertir **FP3 mini-ball™** de dahl sont conçues pour vous faire gagner du temps, permettant une installation rapide et sans soudure. La série **FP3** 1/2 po est fabriquée en laiton et offre une action fluide à quart de tour. Elle représente l'équilibre parfait entre qualité, performance et facilité d'utilisation.

**VALVES
D'ARRÊT**



511-FP3-31



611-FP3-31



616SS-FP3-31



521-FP3-30



621-FP3-30

ANTI-BÉLIERS



616SS-FP3-31-14WHA



611-FP3-31-14WHA



511-FP3-31-14WHA

**VALVES D'ARRÊT
ET D'ISOLATION**



521-PX3-FP3



521-PRPX3-FP3



521-FP3-FP3



521-FP3-QG3

**VALVES POUR
BOYAU DE JARDIN**



621-FP3-04

**VALVES D'ARRÊT
AVEC DRAIN**



521-PX3-FP3D



521-PRPX3-FP3D



521-FP3-FP3D



www.dahlvalve.com

PRÉSENTATION

des valves à sertir FP3 mini-ball™

Avantages

- **Installation Rapide:** la technologie de sertissage réduit considérablement le temps d'installation par rapport aux méthodes traditionnelles par soudure, compression ou filetés.
- **Installations Sans Flamme:** aucune flamme nue, ni de chalumeau, éliminant ainsi le besoin de permis pour travaux à chaud.
- **Matériaux Résistants à la Corrosion:** Fabriqué en laiton de haute qualité pour garantir une résistance à long terme à la corrosion par dézincification, essentielle dans les environnements difficiles ou les zones exposées à l'humidité.
- **Conformité:** Conforme aux normes de l'industrie, notamment CSA, NSF et IAPMO au Canada et aux États-Unis.

Applications

- **Plomberie Résidentielle et Commerciale:** Parfait pour les systèmes d'eau potable et les systèmes de recirculation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux légers.

FP3

| NUMRÉO D'ITEM | DESCRIPTION | MODÈLES | FINIS |
|--------------------------------------|---|---------|---------------|
| VALVES D'ARRÊT | | | |
| 511-FP3-31 | 1/2 Femelle à Sertir x 3/8 OD Comp | Droite | Plaqué Chrome |
| 611-FP3-31 | 1/2 Femelle à Sertir x 3/8 OD Comp | Angle | Plaqué Chrome |
| 616SS-FP3-31 | 1/2 Femelle à Sertir x 3/8 OD Comp, Clé flottante avec fente tournevis et cache-entrée | Angle | Plaqué Chrome |
| 521-FP3-30 | 1/2 Femelle à Sertir x 1/4 OD Comp | Droite | Laiton |
| 621-FP3-30 | 1/2 Femelle à Sertir x 1/4 OD Comp | Angle | Laiton |
| ANTI-BÉLIERS | | | |
| 616SS-FP3-31-14WHA | 1/2 Femelle à sertir x 3/8 OD Comp x anti-bélier, fonctionnement avec clé/ tournevis amovible | Angle | Plaqué Chrome |
| 611-FP3-31-14WHA | 1/2 Femelle à sertir x 3/8 OD Comp x anti-bélier | Angle | Plaqué Chrome |
| 511-FP3-31-14WHA | 1/2 Femelle à sertir x 3/8 OD Comp x anti-bélier | Droite | Plaqué Chrome |
| VALVES D'ARRÊT ET D'ISOLATION | | | |
| 521-PX3-FP3 | 1/2 Cimpex x 1/2 Femelle à sertir | Droite | Laiton |
| 521-PRPX3-FP3 | 1/2 Expansion à Froid x 1/2 Femelle à sertir | Droite | Laiton |
| 521-FP3-FP3 | 1/2 Femelle à sertir x 1/2 Femelle à sertir | Droite | Laiton |
| 521-FP3-QG3 | 1/2 Femelle à sertir x 1/2 QUICK-GRIP™ | Droite | Laiton |
| VALVES POUR BOYAU DE JARDIN | | | |
| 621-FP3-04 | 1/2 Femelle à Sertir x Boyau | Angle | Laiton |
| VALVES D'ARRÊT AVEC DRAIN | | | |
| 521-PX3-FP3D | 1/2 Cimpex x 1/2 Femelle à sertir avec Drain | Droite | Laiton |
| 521-PRPX3-FP3D | 1/2 Expansion à Froid x 1/2 Femelle à sertir avec Drain | Droite | Laiton |
| 521-FP3-FP3D | 1/2 Femelle à sertir x 1/2 Femelle à sertir avec Drain | Droite | Laiton |



NSF/ANSI/CAN 61: Q < 0.5

Tous les produits dahl destinés aux applications de plomberie potable sont conformes aux normes sans plomb.

E-Shield est une marque déposée de Wieland Chase, LLC et est utilisée avec autorisation.

dahl Valve Limited
2600 South Sheridan Way
Mississauga, ON, Canada L5J 2M4

CAN sans frais 1-800-268-5355
É-U. sans frais 1-800-268-2363
Courriel: sales@dahlvalve.com